



DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	DESCRIPTION
Cremona reversible para apertura interior en apertura practicable.	Reversible cremone bolt for inner hinged opening.	Crémone réversible d'ouverture intérieure en battant.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Válida para Series Convencionales y Series de Cámara Europea. Fijación desde la parte trasera o delantera. En ambos casos los tornillos quedan ocultos por la carcasa del escudo. Distancias entre taladros de fijación: 98–104–115 mm.	Conventional and Euro Groove series. Backside or front side fixing. In either case screws are hidden by the shields case. Distance between fixing drills: 98–104–115 mm.	Valable pour Séries Conventiionnelles et Chambre Européenne. Ancrage soit au dos qu'au front. En tous les deux cas les vis restent cachés par la carcasse de l'écusson. Distance entre les trous d'ancrage: 98–104–115 mm.
MATERIALES / MATERIALS / MATÉRIAUX	ATRIBUTOS / FEATURES / ATTRIBUTS	TRATAMIENTOS / TREATMENTS / TRAITEMENTS
Tornillería Screws Vis INOX Piezas de plástico Plastic pieces Pièces de plastique PO Piezas Pieces Pièces ZMK 5 AL AL Palas Pales Pales AL	⊗	Vibrado Vibrated Vibré Zincado Zinc Zinc Pasivado Passivation Passivation Vibrado Vibrated Vibré Polimerizado Polimerized Polimérisé Pretratamiento Pre-treatment Pré-traitement
ACABADOS / FINISHINGS / FINITIONS	APERTURAS / OPENING / OUVERTURES	PRESENTACIÓN / PRESENTATION / PRÉSENTATION
9010 9011 RAL bajo pedido RAL to order RAL sous commande	INT.	CAJAS DE 30 UNIDADES Embolsada individualmente con tornillos de fijación. 30 UNITS PACKAGES Individually packed with fixing screws. BOÎTES CONTENANT 30 UNITÉS En sacs individuels avec vis de fixation.